

Zaunpflegeöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	bio pin Zaunpflegeöl ist ein hochwertiges und lösemittelfreies Spezialöl für Holzelemente im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen etc. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischnes altes wieder auf. Mineralische Pigmente sorgen für schönes Aussehen und schützen vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes. Enthält keine Holzschutzwirkstoffe.
Anwendungsbereich	Für unbehandeltes, kesseldruckimprägniertes und bereits geöltes Holz im Außenbereich. Nicht geeignet für Eichenholz sowie für versiegelte oder anderweitig nicht saugfähige Holzoberflächen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Leinöl-Standöl, Holzöl Lösemittel: Wasser Pigmente: Mineralpigmente Hilfsstoffe: Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator, Trockenstoffe ohne Blei und Barium
Farbton:	braun Nr. 40913
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	5 ltr
Gefahrenklassen	Entfällt, kein Gefahrgut nach GefStoffV und VbF
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,98 g/ml (je nach Farbton)
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	über 200°C
Verbrauch	Ca. 70-80 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Sägeraues Holz kann deutlich höheren Verbrauch bewirken.
Trockenzeit	Bei 20° C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar.
Verarbeitungshinweise	
Geeignete Untergründe	Holz (siehe dazu auch Anwendungsbereich)
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Nicht bei Temperaturen unter 10° C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit Wasser.
Vorbehandlung	Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen, bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen werden. Neues kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen mit einer Bürste entfernen.
Neuanstrich	Zaunpflegeöl für Erstanstrich auf bereits vorgeöltem Holz einmal, auf kesseldruckimprägniertem oder unbehandeltem Holz zwei- bis dreimal streichen.

Zaunpflegeöl

Renovierungsanstrich	Die Holzoberflächen entsprechend ihres Zustandes reinigen und vorbereiten. Ein- bis zweimal dünn und gleichmäßig mit Zaunpflegeöl streichen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Zaunpflegeöl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknenlassen.
Produktentsorgung	Auch biologisch abbaubare und lösemittelfreie Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).