

2,5 l
10 l

Lehmfarbe 655

für gesundes Wohnen
www.LEINOS.de

Lehmfarbe

Für den Innenbereich
Feuchtigkeitsregulierend, lösemittelfrei und atmungsaktiv
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Clay Paint

For interior use,
Regulates humidity, solvent free, breathable
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation

Für den Innenbereich
Feuchtigkeitsregulierend,
lösemittelfrei und
atmungsaktiv

Ø ca. 150 ml / m²
2,5 l ≈ 16,5 m²
10 l ≈ 66 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt sandraue Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

Farbtöne:

Naturweiß, matt, beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat 668. Bis zu einer Zugabe von 5% bleibt der Charakter der Lehmfarbe erhalten.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: ca. 6 - 12 Stunden.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kreide, Porzellanerde, Naturlatex, Cellulose, Titanoxid (bei weiß), Natriumphosphat, Konservierer.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 0 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

1 l reicht für ca. 5,5 - 6,5 m².

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : ca. 6 - 12 Stunden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern.
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil.
Anbruchgebände innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel EAK 08 01 12.
GISCODE: M-DF 01.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen.

In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.