



0,5 l
1 l
2,5 l

Intensivreiniger 935



Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich.

Reichweite
je nach Verdünnung
(s. Gebrauchshinweise)

Anwendung

Anwendungsbereich:

Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, Mauerwerk etc. Ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Hochkonzentriert.

Technische Eigenschaften:

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung.
Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen, Palmölfettsäuren-Kaliumseifen und Polyasparaginsäure.

Verbrauch:

1 Liter Konzentrat vorschriftsmäßig verdünnt mit Wasser reicht für ca. 120 - 150 m².

Lagerung:

Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Reinigung:

Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.

Dichte:

Ca. 0,95 g/ml.

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemschadstoffsammelstelle bringen.

Abfallschlüssel: 07 06 01

Gefahrenklasse:

Keine.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerschwinglich aufbewahren.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

GISCODE: GE 10

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Intensivreiniger, je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1 : 40 mit warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml Intensivreiniger mit 5 - 10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Geölte Oberflächen müssen nach der Behandlung neu mit einem Holzöl für außen geschützt werden.

Nicht unter +8°C verarbeiten.

Tipp

Bei starkem Pilz- und Algenbefall den Holzreiniger 3 - 4 Tage einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.